各商品の仕様書・取扱説明書のダウンロードは http://panasonic.biz/security/catalog/number.html をご覧ください。

屋外用レシーバー
WV-RC150
本体希望小売価格
147,000円（税抜140,000円）

（IPX3防雨型） 屋外対応

［回転台WV-7255（生産完了）までの距離：最大50 m（3.5 mmケーブル使用時）］

●システムコントローラー WV-CU650と組合わせにより、カメラ、回転台、ハウジング、レンズをリモートコントロールする屋外用レシーバーです。●2系統までの外部接続機器のON/OFF制御が可能。

■定格　WV-RC150

電源	AC100 V 50/60 Hz
消費電力	約220 W
カメラ入力	1 V[p-p]/75 Ω（NTSC方式、BNCコネクター）
映像出力	1 V[p-p]/75 Ω（映像信号、BNCコネクター）0.5 V[p-p]（制御信号）0.13 V[p-p]（音声信号、FM多重）
アラーム入力	メイク接点アクティブL 0 ～ 0.2 V
マイク入力	−78 dBV/600 Ω平衡（大型複式ジャック）
音声出力	−10 dBV/負荷10 kΩ（ピンジャック）
制御機能	カメラ電源　ON/OFF（AC24 V 12 W以下）：回転台　上下左右、オートパンニング（ランダム可）（AC24 V 27 W 以下）：レンズ　IRIS、FOCUS、ZOOM（6 V 180 mA以下または12 V 330 mA 以下、2 V ～ 15 V 調整可能）：ワイパー　ON/OFF（AC24 V 20 W以下）：デフロスター　ON/OFF（AC24 V 18 W以下）：ファン・ヒータ　AC24 V 82 W以下　：補助（AUX）　ON/OFF 2 回路 AC125 V 5 A以下（COSφ=1）、3.5 A以下（COSφ=0.4）
使用温度／湿度範囲	−30℃ （連続動作） ～+50℃／ 90%以下（結露しないこと）
防水性	IPX3（防雨形）
寸法	200 mm（幅）×425 mm（高さ）×85 mm（奥行き）
質量／仕上げ	約8.3 kg ／メラニン焼付け塗装（オフホワイト マンセル7.5Y9/1 近似色）

サービス用工事部品（サービス部品扱い）

BNC形同軸接栓座
YWDBNCR
本体希望小売価格
735円（税抜700円）

BNC形同軸接栓
K1RYYYA00006
本体希望小売価格
1,365円（税抜1,300円）

同軸変換接栓（BNC-ピン）
YWRCAMBNCFA
本体希望小売価格
2,310円（税抜2,200円）

ALCレンズ用コネクター
YWM1943A
本体希望小売価格
420円（税抜400円）

MEMO

◎この紙面掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

限 マークがついている商品はこのカタログをご活用いただいている間に生産を終了させていただく予定の商品です。恐れ入りますがお取引販売会社にお確かめください。